

X22-14/2U

Produktcode: S10517
Gruppe: Elastomer Transportband
Industriesegment: Verschiedene,
Anwendung:

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	1.90 mm	0.074 inch
Gewicht:	2.10 kg/m ²	0.43 lbs/ft ²
Maximale Breite:	500 mm	19.5 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	NBR	PU Imprägnierung
Farbe:	Grün	
Dicke:	0.50 mm	0.02 inch
Struktur:	# 2 Grobe Gewebestruktur	
Härte:		

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	8.0 N/mm	46 lbs/inch
Empfohlene Auflegedehnung:	0.3% - 1.0%	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	40 mm	1.56 inch
Gegenbiegung:	50 mm	1.56 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-20 °C	-4 °F
Maximale Temperatur:	+100 °C	212 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.yonglibelting.com

Haftungsausschluss:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554): Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.

Status: Bestätigt

Zuletzt bearbeitet: 10/12/2024

Eigenschaften Transportseite

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe
 PU Zwischenschicht
 Hochtemperaturbeständig

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Einfache Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben:

Heiztemperatur Unter:

Druck:

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Alt. Ref: